

Technische Daten

VACOMAT PROFI 600N / D

Grundausrüstung:

- Nennspannung : 3Ph.N 50Hz 400 / 230Volt
- Motornennleistung 1,5 kW
- Vakuumpumpe Saugleistung : 63m³ / h
- BUSCH Vakuum 99,8 % (2 mbar)
- Computersteuerung mit 10 speicherbaren Programmen
- Zusätzliches NOTPROGRAMM
- Vakuum- und Schutzatmosphärenmessung mit Echtwert Drucksensor
- Meßwertwiedergabe über 7-Segment-Anzeige
- Funktionanzeige mit LED
- SOFT – AIR
- Sicherungsautomaten
- Motorschutzschalter
- Siegeldrähte mit Dehnungsausgleich
- Schweiß- und Trenndraht getrennt regelbar
- Schweißstab mit drahtloser Stromzufuhr
- Steuer- und Schweißtransformator separat
- Nutzbare Schweißstablänge

Vacomat Profi 600 N:	1 x 470mm
Vacomat Profi 600 D :	2 x 470mm
- Rostfreies Edelstahlchassis
- 2 Bock – und 2 Lenkrollen mit Feststellern
 - Kammergröße 525 x 600 x 200 mm (B x T x H)
 - Baugröße 585 x 850 x 1080 mm (B x T x H)
- 3 Einlegeplatten
- Taktzeiten: 2-3 Versiegelungen proMinute
- Gewicht 135 kg



Sonderausstattungen:

- Zusätzlicher Schweißstab
- Schutzatmosphärenanschluß
- Externer GreenVac Anschluß
- Komplette GreenVac Ersatzarmatur
- Flüssigkeitseinlageblech