

## Technische Daten

### VACOMAT STANDARD 100N

#### Grundausrüstung:

- Nennspannung : 3Ph.N 50Hz 400 / 230Volt
- Motornennleistung 0,75 kW
- Vakuumpumpe Saugleistung : 21m<sup>3</sup> / h
- BUSCH Vakuum 99,8 % (2 mbar)
- Computersteuerung mit 10 speicherbaren Programmen
- Zusätzliches NOTPROGRAMM
- Vakuum- und Schutzatmosphärenmessung mit Echtwert Drucksensor
- Meßwertwiedergabe über 7-Segment-Anzeige
- Funktionsanzeige mit LED
- SOFT – AIR
- Sicherungsautomaten
- Motorschutzschalter
- Siegeldrähte mit Dehnungsausgleich
- Schweiß- und Trenndraht getrennt regelbar
- Schweißstab mit drahtloser Stromzufuhr
- Steuer- und Schweißtransformator separat
- Nutzbare Schweißstablänge 1 x 370 mm
- Rostfreies Edelstahlchassis
- Kammergröße (B x T x H) 425 x 450 x 120 mm
- Baugröße (B x T x H) 485 x 650 x 400 mm
- 3 Einlegeplatten
- Taktzeiten: 2-3 Versiegelungen pro Minute
- Gewicht 69 kg



#### Sonderausstattungen

- Zusätzlicher Schweißstab
- Schutzatmosphärenanschluß
- Externer GreenVac Anschluß
- Komplette GreenVac Ersatzarmatur
- Flüssigkeitseinlegeblech
- Edelstahlunterwagen