Technische Daten

VACOMAT STANDARD 120N

Grundausstattung:

Nennspannung: 3Ph.N 50Hz 400 / 230Volt

0.75 kW Motornennleistung

 $21m^{3}/h$ Vakuumpumpe Saugleistung:

 BUSCH Vakuum 99,8 % (2 mbar)

Computersteuerung mit 10 speicherbaren Programmen

Zusätzliches NOTPROGRAMM

Vakuum- und Schutzatmosphärenmessung mit Echtwert Drucksensor

Meßwertwiedergabe über 7-Segment-Anzeige

Funktionsanzeige mit LED

SOFT - AIR

Sicherungsautomaten

Motorschutzschalter

Siegeldrähte mit Dehnungsausgleich

Schweiß- und Trenndraht getrennt regelbar

Schweißstab mit drahtloser Stromzufuhr

Steuer- und Schweißtransformator separat

Nutzbare Schweißstablänge

Rostfreies Edelstahlchassis

Kammergröße

Baugröße

3 Einlegeplatten

Taktzeiten: 2-3 Versiegelungen pro Minute

Gewicht 76 kg



Sonderausstattungen

- Zusätzlicher Schweißstab
- Schutzatmosphärenanschluß
- Externer GreenVac Anschluß
- Komplette GreenVac Ersatzarmatur

1 x 370 mm

(B x T x H) 425 x 450 x 200 mm

(B x T x H) 485 x 650 x 490 mm

- Flüssigkeitseinlageblech
- Edelstahlunterwagen