

Technische Daten

VACOMAT STANDARD 160N

Grundausrüstung:

- Nennspannung : 3Ph.N 50Hz 400 / 230Volt
- Motornennleistung 0,75 kW
- Vakuumpumpe Saugleistung : 21m³ / h
- BUSCH Vakuum 99,8 % (2 mbar)
- Computersteuerung mit 10 speicherbaren Programmen
- Zusätzliches NOTPROGRAMM
- Vakuum- und Schutzatmosphärenmessung mit Echtwert Drucksensor
- Meßwertwiedergabe über 7-Segment-Anzeige
- Funktionsanzeige mit LED
- SOFT – AIR
- Sicherungsautomaten
- Motorschutzschalter
- Siegeldrähte mit Dehnungsausgleich
- Schweiß- und Trenndraht getrennt regelbar
- Schweißstab mit drahtloser Stromzufuhr
- Steuer- und Schweißtransformator separat
- Nutzbare Schweißstablänge 1 x 470 mm
- Rostfreies Edelstahlchassis
- Kammergröße (B x T x H) 525 x 450 x 200 mm
- Baugröße (B x T x H) 585 x 650 x 490 mm
- 3 Einlegeplatten
- Taktzeiten: 2-3 Versiegelungen pro Minute
- Gewicht 79 kg



Sonderausstattungen

- Zusätzlicher Schweißstab
- Schutzatmosphärenanschluß
- Externer GreenVac Anschluß
- Komplette GreenVac Ersatzarmatur
- Flüssigkeitseinlegeblech
- Edelstahlunterwagen